

НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД ПЕРЕДВИЖЕНИЯ)

0407EN/0607EN

Соответствуют стандартам EAC

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ

Высокая универсальность деталей и компонентов

- Большой процент универсальных деталей и компонентов снижает себестоимость эксплуатации оборудования для арендаторов и конечных пользователей.

Безопасность и высокая эффективность

- Все ножничные подъемники можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе, что позволяет удовлетворить потребности клиентов в различных сценариях эксплуатации и повысить эффективность работы.
- Система управления SINOBOOM нового поколения характеризуется повышенной безопасностью и простотой в эксплуатации. Управляющий блок (PCU) помещен в алюминиевый комплекс, что повышает его прочность и продлевает срок службы.
- При производстве конструктивных элементов применяется технология электрофореза автомобильного класса, а их внутренние и внешние поверхности обладают одинаковой антикоррозионной стойкостью, что эффективно продлевает срок службы всего агрегата.
- Подъемник имеет передний привод и рулевое управление, малый радиус поворота и способен преодолевать подъемы без пробуксовывания.
- Для удовлетворения потребностей различных сценариев эксплуатации предусмотрен широкий ассортимент опций.



ОСОБЕННОСТИ

Использование внутри и снаружи помещений	Сигнализация движения	Необслуживаемый аккумулятор
Цельная бесследная шина	2WD × 2WS	Система диагностики неисправностей
Кнопка аварийной остановки	Пропорциональные органы управления	Система аварийного опускания
Проблесковый маячок	Электрофоретическое окрашивание	Система защиты от опрокидывания
Складное ограждение	Карманы для вилочного погрузчика и точки подъема	Система контроля нагрузки
Возможность движения на полной высоте	Автоматическая защита от выбоин	Автоматическая тормозная система
Сигнал и зуммер	Бамперная защита	Отсек для хранения руководства
Линия переменного тока и розетка на платформе	Разъём для подключения телематической системы	

Принадлежности и опции

УЗО-автомат	Рабочие фонари платформы	Верхнее устройство предотвращения столкновений
Педальный переключатель		

НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД ПЕРЕДВИЖЕНИЯ)

0407EN/0607EN

Соответствуют стандартам ЕАС

Модель	0407EN	0607EN
Технические характеристики		
Рабочая высота (в помещении/вне помещения)	6.3 м/5.8 м	7.55 м/6.6 м
A Номинальная высота (высота подъема пола платформы) (в помещении/вне помещения)	4.3 м/3.8 м	5.55 м/4.6 м
B Длина выдвижной секции платформы	0.6 м	
C Габаритная длина	1.47 м	
D Габаритная ширина	0.78 м	
E Габаритная высота (со сложенными ограждениями)	1.55 м	1.63 м
E Габаритная высота (с поднятыми ограждениями)	1.91 м	1.99 м
F Колесная база	1.14 м	
Дорожный просвет (в транспортном положении)	0.061 м	
Дорожный просвет (в рабочем положении)	0.02 м	
Размеры рабочей платформы	1.41 м × 0.76 м × 1.1 м	
Эксплуатационные характеристики		
Номинальная грузоподъемность	230 кг	
Грузоподъемность выдвижной секции	120 кг	
Макс. допустимое количество рабочих на платформе (в помещении/вне помещения)	2/1	
Скорость передвижения (в транспортном положении)	4.0 км/ч	
Скорость передвижения (в рабочем положении)	0.5 км/ч	
Время подъема на максимальную высоту	20~23 с	24~28 с
Время опускания с максимальной высоты	26~30 с	26~30 с
Преодолеваемый продольный уклон	25%	
Максимально допустимы уклон опорной поверхности (продольный/поперечный)	3°/1.5°	
Радиус разворота (внутренний/внешний)	0.1 м/1.48 м	
Шины	280 × 76 мм	
Силовые характеристики		
Колесная формула (ведущих х управляемых)	2WD × 2WS	
Электродвигатель насосной установки	24 В, 2.2 кВт Постоянный ток	
Емкость гидравлического бака	4 л	
Номинальная емкость тяговой аккумуляторной батареи	24 В, 120 А·ч (Свинцово-кислотный аккумулятор) 100 А·ч (Литиевая батарея)	
Масса		
Конструктивная	920 кг	1,100 кг

