

НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД ПЕРЕДВИЖЕНИЯ)

0407SE/0607SE

Соответствуют стандартам EAC

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ

Высокая универсальность деталей и компонентов

- Большой процент универсальных деталей и компонентов снижает себестоимость эксплуатации оборудования для арендаторов и конечных пользователей.

Безопасность и высокая эффективность

- Все ножничные подъемники можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе, что позволяет удовлетворить потребности клиентов в различных сценариях эксплуатации и повысить эффективность работы.
- Система управления SINOBOOM нового поколения характеризуется повышенной безопасностью и простотой в эксплуатации. Управляющий блок (PCU) помещен в алюминиевый комплекс, что повышает его прочность и продлевает срок службы.
- При производстве конструктивных элементов применяется технология электрофореза автомобильного класса, а их внутренние и внешние поверхности обладают одинаковой антикоррозионной стойкостью, что эффективно продлевает срок службы всего агрегата.
- Подъемник имеет передний привод и рулевое управление, малый радиус поворота и способен преодолевать подъемы без пробуксовывания.
- Для удовлетворения потребностей различных сценариев эксплуатации предусмотрен широкий ассортимент опций.



ОСОБЕННОСТИ

Использование внутри и снаружи помещений	Сигнализация движения	Необслуживаемый аккумулятор
Цельная бесследная шина	2WD × 2WS	Система диагностики неисправностей
Кнопка аварийной остановки	Пропорциональные органы управления	Система аварийного опускания
Проблесковый маячок	Электрофоретическое окрашивание	Система защиты от опрокидывания
Складное ограждение	Карманы для вилочного погрузчика и точки подъема	Система контроля нагрузки
Возможность движения на полной высоте	Автоматическая защита от выбоин	Автоматическая тормозная система
Сигнал и зуммер	Бамперная защита	Отсек для хранения руководства
Линия переменного тока и розетка на платформе	Разъём для подключения телематической системы	

Принадлежности и опции

УЗО-автомат	Рабочие фонари платформы	Верхнее устройство предотвращения столкновений
Педальный переключатель		

НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД ПЕРЕДВИЖЕНИЯ)

0407SE/0607SE

Соответствуют стандартам ЕАС

Модель	0407SE	0607SE
Технические характеристики		
Рабочая высота (в помещении/вне помещения)	6.5 м/5.8 м	7.6 м/6.6 м
A Номинальная высота (высота подъема пола платформы) (в помещении/вне помещения)	4.5 м/3.8 м	5.6 м/4.6 м
B Длина выдвижной секции платформы	0.6 м	
C Габаритная длина	1.42 м	1.52 м
D Габаритная ширина	0.76 м	0.81 м
E Габаритная высота (со сложенными ограждениями)	1.67 м	1.77 м
E Габаритная высота (с поднятыми ограждениями)	1.97 м	2.1 м
F Колесная база	1.11 м	1.13 м
Дорожный просвет (в транспортном положении)	0.061 м	0.065 м
Дорожный просвет (в рабочем положении)	0.02 м	0.025 м
Размеры рабочей платформы	1.34 м × 0.7 м × 1.1 м	
Эксплуатационные характеристики		
Номинальная грузоподъемность	240 кг	230 кг
Грузоподъемность выдвижной секции	115 кг	120 кг
Макс. допустимое количество рабочих на платформе (в помещении/вне помещения)	2/1	
Скорость передвижения (в транспортном положении)	4.0 км/ч	
Скорость передвижения (в рабочем положении)	0.8 км/ч	
Время подъема на максимальную высоту	20~23 с	24~28 с
Время опускания с максимальной высоты	25~27 с	22~26 с
Преодолеваемый продольный уклон	25%	
Максимально допустимы уклон опорной поверхности (продольный/поперечный)	3°/1.5°	
Радиус разворота (внутренний/внешний)	0.3 м/1.35 м	0.45 м/1.6 м
Шины	255 × 76 мм	
Силовые характеристики		
Колесная формула (ведущих x управляемых)	2WD × 2WS	
Электродвигатель насосной установки	24 В, 2.2 кВт Постоянный ток	
Емкость гидравлического бака	4 л	
Номинальная емкость тяговой аккумуляторной батареи	24 В, 120 А·ч (Свинцово-кислотный аккумулятор) 100 А·ч (Литиевая батарея)	
Масса		
Конструктивная	880 кг	1,210 кг

