

ВЕЗДЕХОДНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК

1018RD/1218RD

Соответствуют стандартам EAC

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ

Отличные внедорожные характеристики

- Способность преодоления уклона в 35% позволяет агрегату без усилия перемещаться по наклонным поверхностям.
- Плавающие оси легко адаптируются к неровностям дорожного покрытия и обладают отличными внедорожными качествами.

Высокая производительность

- Тяжеловесная рабочая платформа позволяет за один раз перемещать большое количество грузов или персонала, что повышает эффективность работы.
- Подъемник оснащен гидроцилиндром, обеспечивающим выравнивание в одно нажатие, что упрощает управление и повышает эффективность эксплуатации.
- Односторонняя выдвижная платформа отличается широким рабочим диапазоном.

Простота в обслуживании

- Детали размещены в коробах по бокам подъемника, а поворотный картер двигателя упрощает техническое обслуживание.
- Самосмазывающийся подшипник рулевого механизма не требует обслуживания.



ОСОБЕННОСТИ

Использование внутри и снаружи помещений	Функция качания оси	Система диагностики неисправностей
Пропорциональные органы управления	4WD × 2WS	Система аварийного опускания
Кнопка аварийной остановки	Сигнализация движения	Система защиты от опрокидывания
Шины с пенорезиновым заполнением	Электрофоретическое окрашивание	Система контроля нагрузки
Складное ограждение	Проблесковый маячок	Автоматическая тормозная система
Разъём для подключения телематической системы	Карманы для вилочного погрузчика и точки подъема	Отсек для хранения руководства
Сигнал и зуммер	Возможность движения на полной высоте	Линия переменного тока и розетка на платформе

Принадлежности и опции

Цельная шина	Верхнее устройство предотвращения столкновений	Рабочие фонари платформы
--------------	--	--------------------------

ВЕЗДЕХОДНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК

1018RD/ 1218RD

Соответствуют стандартам ЕАС

Модель	1018RD	1218RD
Технические характеристики		
Рабочая высота (в помещении/вне помещения)	12 м	14.2 м
A Номинальная высота (высота подъема пола платформы) (в помещении/вне помещения)	10 м	12.2 м
B Длина выдвижной секции платформы	1.5 м	
C Габаритная длина	3.8 м	
D Габаритная ширина	1.78 м	
E Габаритная высота (со сложенными ограждениями)	1.94 м	2.1 м
E Габаритная высота (с поднятыми ограждениями)	2.56 м	2.73 м
F Колесная база	2.28 м	
Дорожный просвет (в транспортном положении)	0.22 м	
Размеры рабочей платформы	2.8 м X 1.6 м X 1.1 м	
Эксплуатационные характеристики		
Номинальная грузоподъемность	450 кг	365 кг
Грузоподъемность выдвижной секции	140 кг	
Макс. допустимое количество рабочих на платформе(в помещении/вне помещения)	4/2	3/2
Скорость передвижения (в транспортном положении)	5.6 км/ч	
Скорость передвижения (в рабочем положении)	0.48 км/ч	
Время подъема на максимальную высоту	42~52 с	55~65 с
Время опускания с максимальной высоты	40~50 с	50~60 с
Преодолеваемый продольный уклон	35%	
Максимально допустимы уклон опорной поверхности (продольный/поперечный)	3°/2°	
Максимальный уклон, компенсируемый выносными опорами (продольный/поперечный)	5.3°(положительный) 4.2°(отрицательный)/11.7°	5.3°(положительный) 4.2°(отрицательный)/11.7°
Радиус разворота (внутренний/внешний)	2.11 м/4.6 м	
Шины	26×12-16.5/бандажные	
Силовые характеристики		
Колесная формула (ведущих × управляемых)	4WD × 2WS	
Двигатель внутреннего сгорания	Kubota D1105 / 18.5 кВт	
Емкость гидравлического бака	72 л	
Емкость топливного бака	48 л	
Масса		
Конструктивная	4,110 кг	5,180 кг

