

ВЕЗДЕХОДНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК

1323RD/1623RD

Соответствуют стандартам EAC

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ

Отличные внедорожные характеристики

- Способность преодоления уклона в 40% позволяет агрегату без усилия перемещаться по наклонным поверхностям.
- Функция полного привода позволяет машине легко адаптироваться к неровностям дороги и обеспечивает отличные внедорожные качества.

Высокая производительность

- Тяжеловесная рабочая платформа позволяет за один раз перемещать большое количество грузов или персонала, что повышает эффективность работы.
- Подъемник оснащен гидроцилиндром, обеспечивающим выравнивание в одно нажатие, что упрощает управление и повышает эффективность эксплуатации.
- Двухсторонняя выдвижная платформа отличается широким рабочим диапазоном.
- Детали размещены в коробах по бокам подъемника, а съемный картер двигателя упрощает техническое обслуживание.
- Самосмазывающийся подшипник рулевого механизма не требует обслуживания.



ОСОБЕННОСТИ

Использование внутри и снаружи помещений	Активная функция качания оси	Система диагностики неисправностей
Пропорциональные органы управления	4WD × 2WS	Система аварийного опускания
Кнопка аварийной остановки	Сигнализация движения	Система защиты от опрокидывания
Шины с пенорезиновым заполнением	Электрофоретическое окрашивание	Система контроля нагрузки
Складное ограждение	Проблесковый маячок	Автоматическая тормозная система
Разъём для подключения телематической системы	Карманы для вилочного погрузчика и точки подъема	Отсек для хранения руководства
Сигнал и зуммер	Возможность движения на полной высоте	Линия переменного тока и розетка на платформе
Рабочая платформа 7,4 метра		

Принадлежности и опции

Цельная шина	Верхнее устройство предотвращения столкновений	Рабочие фонари платформы
Комплект обогрева для холодной погоды		

ВЕЗДЕХОДНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК

1323RD/1623RD

Соответствуют стандартам ЕАС

Модель	1323RD	1623RD
Технические характеристики		
Рабочая высота (в помещении/вне помещения)	15.1 м	18.2 м
A Номинальная высота (высота подъема пола платформы) (в помещении/вне помещения)	13.1 м	16.2 м
B Длина выдвижной секции платформы	1.5 м(спереди)/1.2 м(сзади)	
C Габаритная длина	4.88 м	
D Габаритная ширина	2.31 м	
E Габаритная высота (со сложенными ограждениями)	2.20 м	2.42 м
E Габаритная высота (с поднятыми ограждениями)	2.96 м	3.18 м
F Колесная база	2.85 м	
Дорожный просвет (в транспортном положении)	0.36 м	
Размеры рабочей платформы	4.84 м × 1.82 м × 1.1 м	
Эксплуатационные характеристики		
Номинальная грузоподъемность	680 кг	
Грузоподъемность выдвижной секции	227 кг	
Макс. допустимое количество рабочих на платформе (в помещении/вне помещения)	7/7	4/4
Скорость передвижения (в транспортном положении)	6.1 км/ч(Yanmar)/5.0 км/ч(Kubota)	
Скорость передвижения (в рабочем положении)	1.1 км/ч	
Время подъема на максимальную высоту	50~60 с	70~90 с
Время опускания с максимальной высоты	34~44 с	45~55 с
Преодолеваемый продольный уклон	40%	
Максимально допустимы уклон опорной поверхности (продольный/поперечный)	3°/2°	
Максимальный уклон, компенсируемый выносными опорами (продольный/поперечный)	7°/12°	
Радиус разворота (внутренний/внешний)	2.2 м/5.3 м	
Шины	315/55D20/ пенонаполненные	315/55D20/ пенозаполненные
Силовые характеристики		
Колесная формула (ведущих × управляемых)	4WD × 2WS	
Двигатель внутреннего сгорания	Yanmar 4TNV88 / 35.3 кВт Kubota V2403 / 36 кВт	
Емкость гидравлического бака	107 л	
Емкость топливного бака	110 л	
Масса		
Конструктивная	7,380 кг(Yanmar) 7,170 кг(Kubota)	8,210 кг(Yanmar) 8,000 кг(Kubota)

