

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНИК

AB10ERJN

Соответствуют стандартам EAC

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ

Система электроуправления

- Агрегат оснащен тем же контроллером Rexroth, что и другие подъемники Sinoboom. Контроллер соответствует стандартам EN ISO 13849 и имеет уровень безопасности d, гарантируя безопасность и надежность подъемника.
- Операция аварийного спуска может осуществляться как посредством наземного интерфейса управления, так и с помощью пульта управления на платформе.

Возможность работы в узких пространствах

- Компактная конструкция подъемника с нулевым хвостовым заносом и высотой в сложенном состоянии менее 2 м позволяет агрегату проходить через стандартные дверные проемы и проходы в помещениях, обеспечивая возможность работы в узких ограниченных пространствах.

Панель автоматической защиты от выбойн

- Устройство защиты активируется автоматически при подъеме стрелы, повышая устойчивость подъемника.

Простота технического обслуживания

- Превосходный 5-дюймовый светодиодный экран человеко-машинного интерфейса позволяет одним нажатием просматривать всю информацию о неисправностях, не используя дополнительные инструменты или не обращаясь к руководствам по техническому обслуживанию.
- Необслуживаемый аккумулятор входит в стандартную комплектацию агрегата, имеет длительный срок службы и не требует ухода, что сокращает эксплуатационные затраты.



ОСОБЕННОСТИ

5-дюймовый высокотехнологичный дисплей	2WD × 2WS	Автоматическая защита от выбойн
Система контроля нагрузки	Платформа с гидравлическим выравниванием	Функция вращения платформы
Кнопка аварийной остановки	Система защиты от опрокидывания	Необслуживаемый аккумулятор
Проблесковый маячок	Сигнализация движения	Пропорциональные органы управления
Педальный переключатель	Допустимый угол наклона 3°	Система аварийного опускания
Линия переменного тока и розетка на платформе	Сигнал и зуммер	Система диагностики неисправностей
Отсек для хранения руководства	Вторичное защитное устройство (устройство защиты от защемления)	Цельная бесследная шина
5-дюймовый высокотехнологичный дисплей	2WD × 2WS	

Принадлежности и опции

Сетчатое ограждение	Рабочие фонари платформы
---------------------	--------------------------

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНИК

AB10ERJN

Соответствуют стандартам ЕАС

Модель	AB10ERJN
Технические характеристики	
Рабочая высота подъема платформы	11.62 м
Номинальная высота подъема платформы (высота пола платформы)	9.62 м
Максимальный горизонтальный вылет рабочей платформы	6.3 м
Высота перегиба над препятствием	4.63 м
A Габаритная длина	5.84 м
B Габаритная ширина	1.19 м
C Высота в транспортном положении	1.99 м
Транспортировочная длина	4.25 м
Транспортировочная высота	2.70 м
D Колесная база	1.65 м
Дорожный просвет	0.09 м
Размеры рабочей платформы	1.15 м × 0.76 м × 1.1 м
Эксплуатационные характеристики	
Номинальная грузоподъемность	230 кг
Макс. допустимое количество рабочих в рабочей платформе	2
Скорость передвижения (в транспортном положении)	5 км/ч
Скорость передвижения (в рабочем положении)	0.8 км/ч
Преодолеваемый продольный уклон	35%
Опорно-поворотное устройство	355° неполноповоротное
Вращение рабочей платформы	180°(-90°/+90°)
Максимально допустимый уклон опорной поверхности	3°
Радиус разворота (внутренний/внешний)	1.7 м/3.25 м
Радиус поворота задней части платформы	0 м
Максимально допустимая боковая нагрузка на рабочую платформу	400 Н
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 м/с
Шины	22×7×17.75 д, бандажные непахляющие
Силовые характеристики	
Колесная формула (ведущих × управляемых)	2 WD × 2 WS
Номинальная емкость тяговой аккумуляторной батареи	48 В, 330 А·ч
Емкость гидравлического бака	20 л
Напряжение бортовой электросети	12В постоянного тока
Масса	
Конструктивная	6,760 kg

