

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНИК

AB14EJ/AB16EJ

Соответствуют стандартам EAC

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ

Система электроуправления

- Агрегат оснащен тем же контроллером Rexroth, что и другие подъемники Sinoboom. Контроллер соответствует стандартам EN ISO 13849 и имеет уровень безопасности d, гарантируя безопасность и надежность подъемника.
- Операция аварийного спуска может осуществляться как посредством наземного интерфейса управления, так и с помощью пульта управления на платформе.

Возможность работы в узких пространствах

- Компактная конструкция подъемника с нулевым хвостовым заносом и высотой в сложенном состоянии менее 2 м позволяет агрегату проходить через стандартные дверные проемы и проходы в помещениях, обеспечивая возможность работы в узких ограниченных пространствах.

Панель автоматической защиты от выбойн

- Устройство защиты активируется автоматически при подъеме стрелы, повышая устойчивость подъемника.

Простота технического обслуживания

- Превосходный 5-дюймовый светодиодный экран человеко-машинного интерфейса позволяет одним нажатием просматривать всю информацию о неисправностях, не используя дополнительные инструменты или не обращаясь к руководствам по техническому обслуживанию.
- Необслуживаемый аккумулятор входит в стандартную комплектацию агрегата, имеет длительный срок службы и не требует ухода, что сокращает эксплуатационные затраты.



ОСОБЕННОСТИ

5-дюймовый высокотехнологичный дисплей	2WD × 2WS	Необслуживаемый аккумулятор
Система контроля нагрузки	Платформа с гидравлическим выравниванием	Пропорциональные органы управления
Кнопка аварийной остановки	Система защиты от опрокидывания	Система аварийного опускания
Проблесковый маячок	Сигнализация движения	Система диагностики неисправностей
Педальный переключатель	Допустимый угол наклона 5°	Немаркированные шины с пенорезиновым заполнением
Линия переменного тока и розетка на платформе	Сигнал и зуммер	Комплект инструментов
Отсек для хранения руководства	Вторичное защитное устройство (устройство защиты от защемления)	Готовый к телематике разъем

Принадлежности и опции

Сетчатое ограждение	Рабочие фонари платформы
---------------------	--------------------------

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНИК

AB14EJ/AB16EJ

Соответствуют стандартам ЕАС

Модель	AB14EJ	AB16EJ
Технические характеристики		
Рабочая высота подъема платформы	16 м	17.7 м
Номинальная высота подъема платформы (высота пола платформы)	14 м	15.7 м
Максимальный горизонтальный вылет рабочей платформы	7.6 м	9.3 м
Высота перегиба над препятствием	7.8 м	7.8 м
А Габаритная длина	6 м	6.8 м
В Габаритная ширина	1.73 м	1.9 м
С Высота в транспортном положении	2 м	2 м
Транспортировочная длина	6 м	6.8 м
Транспортировочная высота	2 м	2 м
Д Колесная база	1.9 м	1.9 м
Дорожный просвет	0.22 м	0.22 м
Размеры рабочей платформы	1.45 м × 0.85 м × 1.1 м	1.83 м × 0.85 м × 1.1 м
Эксплуатационные характеристики		
Номинальная грузоподъемность	230 кг	230 кг
Макс. допустимое количество рабочих в рабочей платформе	2	2
Скорость передвижения (в транспортном положении)	5.2 km/h (3.2 mph)	5.2 km/h (3.2 mph)
Скорость передвижения (в рабочем положении)	0.8 км/ч	0.8 км/ч
Преодолеваемый продольный уклон	30%	30%
Опорно-поворотное устройство	355° неполноповоротное	355° неполноповоротное
Вращение рабочей платформы	160°(-80°/+80°)	160°(-80°/+80°)
Максимально допустимы уклон опорной поверхности	5°	5°
Радиус разворота (внутренний/внешний)	1.15 м/3.51 м	0.7 м/3.31 м
Радиус поворота задней части платформы	0 м	0.05 м
Максимально допустимая боковая нагрузка на рабочую платформу	400 Н	400 Н
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 м/с	12.5 м/с
Шины	240/55D17.5 пенонаполненные бесследные	240/55D17.5 пенонаполненные бесследные
Силовые характеристики		
Колесная формула (ведущих × управляемых)	2 WD × 2 WS	2 WD × 2 WS
Номинальная емкость тяговой аккумуляторной батареи	48 В, 390 А·ч	48 В, 390 А·ч
Емкость гидравлического бака	40 л	40 л
Напряжение бортовой электросети	12В постоянного тока	12В постоянного тока
Масса		
Конструктивная	7,160kg	7,380kg

