

ДИЗЕЛЬНЫЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНИК

AB15J/AB15J PLUS

Соответствуют стандартам EAC

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ

Высокая производительность

- Максимальная грузоподъемность платформы — 250/300 кг, максимальная вместимость платформы - 2 человека с дополнительным рабочим оборудованием.
- Контроллер платформы оснащен тремя пропорциональными джойстиками, позволяющими с высокой точностью управлять стрелой, платформой и перемещением подъемника.

Отличные внедорожные характеристики

- Подъемник оснащен функцией активного подавления раскачивания, что в сочетании с полным приводом, способностью преодоления уклонов в 40% и высоким дорожным просветом обеспечивает отличную адаптивность к пересеченной местности.

Эксплуатационная безопасность

- Максимально допустимый угол наклона подъема составляет 5°, что делает работу безопасной.
- Подъемник оснащен контроллером Rexroth, особенностью которого является двухканальная схема с резервированием, что обеспечивает высокий уровень безопасности. Контроллер отвечает стандарту EN ISO 13849, имеет класс безопасности d и является передовым в отрасли.

Высокоэффективная гидравлическая система

- Замена шестеренчатого насоса на поршневой позволяет повысить грузоподъемность платформы, увеличивает объем подачи и давление гидравлической жидкости, оптимизируя функциональность стрелы и повышая производительность.



ОСОБЕННОСТИ

Активная функция качания оси (AB15J Plus) Функция качания оси(AB15J)	7-дюймовый высокотехнологичный дисплей	4WD × 2WS
Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков	Сигнализация движения	Система контроля нагрузки
Платформа с гидравлическим выравниванием	Боковая поворотная дверца 1,83 м	Кнопка аварийной остановки
Система защиты от опрокидывания	Линия переменного тока и розетка на платформе	Система аварийного опускания
Проблесковый маячок	Допустимый угол наклона 5°	Система диагностики неисправностей
Педальный переключатель	Сигнал и зуммер	Шины с пенорезиновым заполнением
Отсек для хранения руководства	Вторичное защитное устройство (устройство защиты от защемления)	Комплект инструментов
Выдвижной поддон для двигателя	Готовый к телематике разъем	

Принадлежности и опции

Цельная/Цельная бесследная шина	Немаркие шины с пенорезиновым заполнением	Боковая поворотная дверца 1,45 м
Сетчатое ограждение	Комплект остекления	Рабочие фонари платформы
Верхнее устройство предотвращения столкновений	анемометр	

ДИЗЕЛЬНЫЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНИК

AB15J/AB15J PLUS

Соответствуют стандартам EAC

Модель	AB15J	AB15J Plus
Технические характеристики		
Рабочая высота подъема платформы	16.7 м	
Номинальная высота подъема платформы (высота пола платформы)	14.7 м	
Максимальный горизонтальный вылет рабочей платформы	8.5 м	9.1 м
Высота перегиба над препятствием	7.2 м	
A Габаритная длина	7.35 м	7.3 м
B Габаритная ширина	2.26 м	2.3 м
C Высота в транспортном положении	2.22 м	2.28 м
Транспортировочная длина	7.35 м	5.75 м
Транспортировочная высота	2.22 м	2.66 м
D Колесная база	2.03 м	2.3 м
Дорожный просвет	0.32 м	0.37 м
Размеры рабочей платформы	1.83 м × 0.85 м × 1.1 м	
Эксплуатационные характеристики		
Номинальная грузоподъемность	250 кг	300 кг
Макс. допустимое количество рабочих в рабочей платформе	2	
Скорость передвижения (в транспортном положении)	5 км/ч	4.5 км/ч
Скорость передвижения (в рабочем положении)	1.1 км/ч	1.0 км/ч
Преодолеваемый продольный уклон	40%	
Опорно-поворотное устройство	355° неполноповоротное	360° полноповоротное
Вращение рабочей платформы	160°(-80°/+80°)	180°(-90°/+90°)
Максимально допустимы уклон опорной поверхности	5°	
Радиус разворота (внутренний/внешний)	1.8 м/4.5 м	1.82 м/4.78 м
Радиус поворота задней части платформы	0 м	0.1 м
Максимально допустимая боковая нагрузка на рабочую платформу	400 Н	
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 м/с	
Шины	315/55D20 пенонаполненные	33 × 12D610 пенонаполненные
Силовые характеристики		
Колесная формула (ведущих × управляемых)	4WD × 2WS	
Двигатель внутреннего сгорания	Yanmar 4TNV88-ZCDCSI / 34.5 кВт	Kubota V2403 / 36 кВт
Емкость гидравлического бака	90 л	112 л
Емкость топливного бака	55 л	
Напряжение бортовой электросети	12 В постоянного тока	
Масса		
Конструктивная	7,280 кг	7,700 кг

