

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНИК

AB16EJ PLUS

Соответствуют стандартам EAC

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ

Отличные внедорожные характеристики

- Полный привод и способность преодолевать уклон в 40% и постоянные плавающие оси в стандартной комплектации обеспечивают подъемнику превосходные внедорожные качества.

Безопасность и надежность

- Подъемник оснащен вспомогательной силовой установкой для аварийного спуска.
- Контроллер Rexroth соответствует стандарту EN ISO 13849 и имеет высокий класс безопасности.
- Максимально допустимый угол наклона подъема составляет 5°, что делает работу безопасной.

Высокая производительность

- Грузоподъемность платформы AB16EJ Plus — 250 кг/340 кг/454 кг, максимальная вместимость платформы — 3 человека с дополнительным рабочим оборудованием.
- Контроллер на платформе оснащен пропорциональными джойстиками, обеспечивающими высокоточное управление и повышающими эффективность работ.

Простота технического обслуживания

- В стандартной комплектации подъемник оснащается необслуживаемым аккумулятором типа AGM и бесщеточным двигателем переменного тока, что сокращает расходы на техническое обслуживание.
- Светодиодный экран 5'' позволяет с легкостью просматривать полную информацию о неисправностях, не используя дополнительные инструменты и не обращаясь к руководствам по техническому обслуживанию, что сокращает время простоя оборудования.



ОСОБЕННОСТИ

5-дюймовый высокотехнологичный дисплей	4WD × 2WS	Необслуживаемый аккумулятор
Система контроля нагрузки	Платформа с гидравлическим выравниванием	Пропорциональные органы управления
Кнопка аварийной остановки	Система защиты от опрокидывания	Система аварийного опускания
Проблесковый маячок	Сигнализация движения	Система диагностики неисправностей
Педальный переключатель	Допустимый угол наклона 5°	Немаркированные шины с пенорезиновым заполнением
Линия переменного тока и розетка на платформе	Сигнал и зуммер	Комплект инструментов
Отсек для хранения руководства	Вторичное защитное устройство (устройство защиты от заземления)	Готовый к телематике разъем

Принадлежности и опции

Сетчатое ограждение	Рабочие фонари платформы	Боковая поворотная дверь 1,45 м
Цельная бесследная шина		

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНИК

AB16EJ PLUS

Соответствуют стандартам ЕАС

Модель	AB16EJ Plus
Технические характеристики	
Рабочая высота подъема платформы	17.8 м
Номинальная высота подъема платформы (высота пола платформы)	15.8 м
Максимальный горизонтальный вылет рабочей платформы	9 м(250 кг)/8.1 м(340 кг)/7 м(454 кг)
Высота перегиба над препятствием	7.9 м
А Габаритная длина	7.6 м
В Габаритная ширина	2.3 м
С Высота в транспортном положении	2.25 м
Транспортировочная длина	6.1 м
Транспортировочная высота	3.1 м
Д Колесная база	2.3 м
Дорожный просвет	0.37 м
Размеры рабочей платформы	1.83 м × 0.85 м × 1.1 м
Эксплуатационные характеристики	
Номинальная грузоподъемность	454 кг/340 кг/250 кг (ограничение вылета платформы /без ограничений)
Макс. допустимое количество рабочих в рабочей платформе	3/2 (ограничение вылета платформы /без ограничений)
Скорость передвижения (в транспортном положении)	5.5 км/ч
Скорость передвижения (в рабочем положении)	1.1 км/ч
Преодолеваемый продольный уклон	40%
Опорно-поворотное устройство	355° неполноповоротное
Вращение рабочей платформы	180°(-90°/+90°)
Максимально допустимы уклон опорной поверхности	5°
Радиус разворота (внутренний/внешний)	1.8 м/4.78 м
Радиус поворота задней части платформы	0.3 м
Максимально допустимая боковая нагрузка на рабочую платформу	400 Н
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 м/с
Шины	33 × 12 D610 пенонаполненные бесследные
Силовые характеристики	
Колесная формула (ведущих × управляемых)	4 WD × 2 WS
Номинальная емкость тяговой аккумуляторной батареи	48 В, 390 А·ч
Емкость гидравлического бака	64 л
Напряжение бортовой электросети	12В постоянного тока
Масса	
Конструктивная	7,750kg

