

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНИК

AB18EJ

Соответствуют стандартам EAC

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ

Отличные внедорожные характеристики

- Полный привод и способность преодолевать уклон в 40% и постоянные плавающие оси в стандартной комплектации обеспечивают подъемнику превосходные внедорожные качества.

Безопасность и надежность

- Подъемник оснащен вспомогательной силовой установкой для аварийного спуска.
- Контроллер Rextroth соответствует стандарту EN ISO 13849 и имеет высокий класс безопасности.
- Максимально допустимый угол наклона подъема составляет 5°, что делает работу безопасной.

Высокая производительность

- Грузоподъемность платформы AB18EJ — 250 кг, максимальная вместимость платформы — 2 человека с дополнительным рабочим оборудованием.
- Контроллер на платформе оснащен пропорциональными джойстиками, обеспечивающими высокоточное управление и повышающими эффективность работ.



ОСОБЕННОСТИ

5-дюймовый высокотехнологичный дисплей	4WD × 2WS	Необслуживаемый аккумулятор
Система контроля нагрузки	Платформа с гидравлическим выравниванием	Пропорциональные органы управления
Кнопка аварийной остановки	Система защиты от опрокидывания	Система аварийного опускания
Проблесковый маячок	Сигнализация движения	Система диагностики неисправностей
Педальный переключатель	Допустимый угол наклона 5°	Немаркированные шины с пенорезиновым заполнением
Линия переменного тока и розетка на платформе	Сигнал и зуммер	Комплект инструментов
Отсек для хранения руководства	Вторичное защитное устройство (устройство защиты от заземления)	Готовый к телематике разъем

Принадлежности и опции

Сетчатое ограждение	Рабочие фонари платформы	Боковая поворотная дверь 1,45/1,83 м
Цельная бесследная шина		

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНИК
AB18EJ

Соответствуют стандартам ЕАС

Модель	AB18EJ
Технические характеристики	
Рабочая высота подъема платформы	20.2 м
Номинальная высота подъема платформы (высота пола платформы)	18.2 м
Максимальный горизонтальный вылет рабочей платформы	11.5 м
Высота перегиба над препятствием	7.5 м
A Габаритная длина	8.7 м
B Габаритная ширина	2.49 м
C Высота в транспортном положении	2.56 м
Транспортировочная длина	8.7 м
Транспортировочная высота	2.56 м
D Колесная база	2.49 м
Дорожный просвет	0.46 м
Размеры рабочей платформы	2.44 м × 0.91 м × 1.1 м
Эксплуатационные характеристики	
Номинальная грузоподъемность	230 кг
Макс. допустимое количество рабочих в рабочей платформе	2
Скорость передвижения (в транспортном положении)	4.8 км/ч
Скорость передвижения (в рабочем положении)	1.1 км/ч
Преодолеваемый продольный уклон	40%
Опорно-поворотное устройство	355° неполноповоротное
Вращение рабочей платформы	180°(-90°/+90°)
Максимально допустимы уклон опорной поверхности	5°
Радиус разворота (внутренний/внешний)	2.4 м/5.55 м
Радиус поворота задней части платформы	0.8 м
Максимально допустимая боковая нагрузка на рабочую платформу	400 Н
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 м/с
Шины	355/55D625 пенонаполненные бесследные
Силовые характеристики	
Колесная формула (ведущих × управляемых)	4 WD × 2 WS
Номинальная емкость тяговой аккумуляторной батареи	48 В, 390 А·ч
Емкость гидравлического бака	70 л
Напряжение бортовой электросети	12В постоянного тока
Масса	
Конструктивная	8,300 кг

