

ДИЗЕЛЬНЫЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНИК

AB18J

Соответствуют стандартам EAC

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ

Высокая производительность

- Максимальная грузоподъемность платформы — 250 кг, максимальная вместимость платформы - 2 человека с дополнительным рабочим оборудованием.
- Контроллер платформы оснащен тремя пропорциональными джойстиками, позволяющими с высокой точностью управлять стрелой, платформой и перемещением подъемника.

Отличные внедорожные характеристики

- Плавающие передние колеса, полный привод и способность преодолевать уклон в 40% позволяют подъемнику с легкостью адаптироваться к неровным поверхностям или грунтовому покрытию, обеспечивая ему отличные внедорожные качества.

Эксплуатационная безопасность

- Максимально допустимый угол наклона подъема составляет 5°, что делает работу безопасной.
- Подъемник оснащен контроллером Rexroth, особенностью которого является двухканальная схема с резервированием, что обеспечивает высокий уровень безопасности. Контроллер отвечает стандарту EN ISO 13849, имеет класс безопасности d и является передовым в отрасли.



ОСОБЕННОСТИ

Функция качания оси	7-дюймовый высокотехнологичный дисплей	4WD × 2WS
Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков	Сигнализация движения	Система контроля нагрузки
Платформа с гидравлическим выравниванием	Боковая поворотная дверца 1,83 м	Кнопка аварийной остановки
Система защиты от опрокидывания	Линия переменного тока и розетка на платформе	Система аварийного опускания
Проблесковый маячок	Допустимый угол наклона 5°	Система диагностики неисправностей
Педальный переключатель	Сигнал и зуммер	Шины с пенорезиновым
Отсек для хранения руководства	Вторичное защитное устройство (устройство защиты от защемления)	Комплект инструментов
Выдвижной поддон для двигателя	Готовый к телематике разъем	

Принадлежности и опции

Цельная/Цельная бесследная шина	Немаркированные шины с пенорезиновым наполнением	Боковая поворотная дверца 1,45 м
Сетчатое ограждение	Комплект остекления	Рабочие фонари платформы
Верхнее устройство предотвращения столкновений	анемометр	

ДИЗЕЛЬНЫЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНИК

AB18J

Соответствуют стандартам ЕАС

Модель	AB18J
Технические характеристики	
Рабочая высота подъема платформы	20.3 м
Номинальная высота подъема платформы (высота пола платформы)	18.3 м
Максимальный горизонтальный вылет рабочей платформы	12.2 м
Высота перегиба над препятствием	7.8 м
А Габаритная длина	8.6 м
В Габаритная ширина	2.28 м
С Высота в транспортном положении	2.56 м
Транспортировочная длина	8.6 м
Транспортировочная высота	2.56 м
Д Колесная база	2.44 м
Дорожный просвет	0.23 м
Размеры рабочей платформы	1.83 м × 0.85 м × 1.1 м
Эксплуатационные характеристики	
Номинальная грузоподъемность	250 кг
Макс. допустимое количество рабочих в рабочей платформе	2
Скорость передвижения (в транспортном положении)	5 км/ч
Скорость передвижения (в рабочем положении)	1.1 км/ч
Преодолеваемый продольный уклон	40%
Опорно-поворотное устройство	360° полноповоротное
Вращение рабочей платформы	180°(-90°/+90°)
Максимально допустимы уклон опорной поверхности	5°
Радиус разворота (внутренний/внешний)	3.48 м/6.29 м
Радиус поворота задней части платформы	0.2 м
Максимально допустимая боковая нагрузка на рабочую платформу	400 Н
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 м/с
Шины	33 × 12D610 пенонаполненные
Силовые характеристики	
Колесная формула (ведущих × управляемых)	4WD × 2WS
Двигатель внутреннего сгорания	Cummins F2.8CS449 / 36 кВт
Емкость гидравлического бака	112 л
Емкость топливного бака	55 л
Напряжение бортовой электросети	12В постоянного тока
Масса	
Конструктивная	10,700 кг

