

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНИК

AB22EJ PLUS

Соответствуют стандартам EAC

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ

Отличные внедорожные характеристики

- Полный привод, рулевое управление с приводом на четыре колеса, способность преодолевать уклон в 40% и постоянные плавающие оси в стандартной комплектации обеспечивают подъемнику превосходные вездеходные качества.

Безопасность и надежность

- Подъемник оснащен вспомогательной силовой установкой для аварийного спуска.
- Контроллер Rextroth соответствует стандарту EN ISO 13849 и имеет высокий класс безопасности.
- Максимально допустимый угол наклона подъема составляет 5°, что делает работу безопасной.



Высокая производительность

- Грузоподъемность платформы AB22EJ Plus — 230 кг/340 кг/454 кг, максимальная вместимость платформы — 3 человека с дополнительным рабочим оборудованием.
- Контроллер на платформе оснащен пропорциональными джойстиком, обеспечивающими высокоточное управление и повышающими эффективность работ.

Простота технического обслуживания

- По желанию заказчика подъемник может оснащаться необслуживаемым литиевым аккумулятором с 5-летней гарантией качества.
- Светодиодный экран 5" позволяет с легкостью просматривать полную информацию о неисправностях, не используя дополнительные инструменты и не обращаясь к руководствам по техническому обслуживанию, что сокращает время простоя оборудования.

ОСОБЕННОСТИ

5-дюймовый высокотехнологичный дисплей	4WD × 2WS	Необслуживаемый аккумулятор
Система контроля нагрузки	Платформа с гидравлическим выравниванием	Пропорциональные органы управления
Кнопка аварийной остановки	Система защиты от опрокидывания	Система аварийного опускания
Проблесковый маячок	Сигнализация движения	Система диагностики неисправностей
Педальный переключатель	Допустимый угол наклона 5°	Немаркированные шины с пенорезиновым заполнением
Линия переменного тока и розетка на платформе	Сигнал и зуммер	Комплект инструментов
Отсек для хранения руководства	Вторичное защитное устройство (устройство защиты от защемления)	Готовый к телематике разъем
анемометр		

Принадлежности и опции

Сетчатое ограждение	Рабочие фонари платформы	Боковая поворотная дверца 1,45/1,83 м
Цельная бесследная шина	Литий-ионный аккумулятор	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНИК

AB22EJ PLUS

Соответствуют стандартам ЕАС

Модель	AB22EJ Plus
Технические характеристики	
Рабочая высота подъема платформы	23.6 м
Номинальная высота подъема платформы (высота пола платформы)	21.6 м
Максимальный горизонтальный вылет рабочей платформы	13.4 м(230 кг)/11.9 м(340 кг)/10.45 м(454 кг)
Высота перегиба над препятствием	8.9 м
A Габаритная длина	9.95 м
B Габаритная ширина	2.49 м
C Высота в транспортном положении	2.68 м
Транспортировочная длина	7.73 м
Транспортировочная высота	2.95 м
D Колесная база	2.49 м
Дорожный просвет	0.39 м
Размеры рабочей платформы	2.44 м × 0.91 м × 1.1 м
Эксплуатационные характеристики	
Номинальная грузоподъемность	454 кг/340 кг/230 кг (ограничение вылета платформы /без ограничений)
Макс. допустимое количество рабочих в рабочей платформе	3/2 (ограничение вылета платформы /без ограничений)
Скорость передвижения (в транспортном положении)	4.8 км/ч
Скорость передвижения (в рабочем положении)	1.1 км/ч
Преодолеваемый продольный уклон	40%
Опорно-поворотное устройство	360° полноповоротное
Вращение рабочей платформы	180°(-90°/+90°)
Максимально допустимы уклон опорной поверхности	5°
Радиус разворота (внутренний/внешний)	2.4 м/5.55 м
Радиус поворота задней части платформы	0.84 м
Максимально допустимая боковая нагрузка на рабочую платформу	400 Н
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 м/с
Шины	355/55D625 пенонаполненные бесследные
Силовые характеристики	
Колесная формула (ведущих × управляемых)	4 WD × 2 WS
Номинальная емкость тяговой аккумуляторной батареи	48 В, 480 А·ч Свинцово-кислотный аккумулятор 48 В, 500 А·ч Литиевая батарея
Емкость гидравлического бака	130 л
Напряжение бортовой электросети	12В постоянного тока
Масса	
Конструктивная	10,900 кг

