

ДИЗЕЛЬНЫЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНИК

AB22J PLUS

Соответствуют стандартам EAC

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ

Высокая производительность

- Максимальная грузоподъемность платформы — 454 кг (с ограничениями), максимальная вместимость платформы — 3 человека с дополнительным рабочим оборудованием.
- Контроллер платформы оснащен тремя пропорциональными джойстиками, позволяющими с высокой точностью управлять стрелой, платформой и перемещением подъемника.
- В стандартной комплектации предусмотрены четыре режима рулевого управления, что обеспечивает максимальную гибкость эксплуатации.

Отличные внедорожные характеристики

- Функцию постоянно плавающих осей, входящую в стандартную комплектацию, можно использовать как в процессе работы, так и во время перемещения подъемника, что повышает его производительность. Плавающие оси гарантируют прочный и постоянный контакт колес с землей, что обеспечивает высокую стабильность корпуса подъемника, повышает эффективность и безопасность его эксплуатации.
- Полный привод и способность преодолевать уклон в 40% позволяют подъемнику с легкостью адаптироваться к неровным поверхностям или грунтовому покрытию, обеспечивая ему отличные вездеходные качества.



ОСОБЕННОСТИ

Активная функция качания оси	7-дюймовый высокотехнологичный дисплей	4WD × 4WS
Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков	Боковая поворотная дверца 2,44 м	Система контроля нагрузки
Платформа с гидравлическим выравниванием	Сигнализация движения	Кнопка аварийной остановки
Система защиты от опрокидывания	Линия переменного тока и розетка на платформе	Система аварийного опускания
Проблесковый маячок	Допустимый угол наклона 5°	Система диагностики неисправностей
Педальный переключатель	Сигнал и зуммер	Шины с пенорезиновым заполнением
Отсек для хранения руководства	Вторичное защитное устройство (устройство защиты от	Комплект инструментов
Выдвижной поддон для двигателя	Готовый к телематике разъем	анемометр

Принадлежности и опции

Цельная/Цельная бесследная шина	Немаркие шины с пенорезиновым заполнением	Боковая поворотная дверца 1,45/1,83 м
Сетчатое ограждение	Комплект остекления	Гидравлический генератор
Верхнее устройство предотвращения столкновений		

ДИЗЕЛЬНЫЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНИК

AB22J PLUS

Соответствуют стандартам ЕАС

Модель	AB22J PLUS
Технические характеристики	
Рабочая высота подъема платформы	23.6 м
Номинальная высота подъема платформы (высота пола платформы)	21.6 м
Максимальный горизонтальный вылет рабочей платформы	13.35 м/11.85 м/10.4 м (230 кг/340 кг/454 кг)
Высота перегиба над препятствием	8.9 м
A Габаритная длина	9.95 м
B Габаритная ширина	2.49 м
C Высота в транспортном положении	2.68 м
Транспортировочная длина	7.73 м
Транспортировочная высота	2.95 м
D Колесная база	2.49 м
Дорожный просвет	0.42 м
Размеры рабочей платформы	2.44 м × 0.91 м × 1.1 м
Эксплуатационные характеристики	
Номинальная грузоподъемность	454 кг/340 кг/230 кг (ограничение вылета платформы /без ограничений)
Макс. допустимое количество рабочих в рабочей платформе	3/2 (ограничение вылета платформы /без ограничений)
Скорость передвижения (в транспортном положении)	4.8 км/ч
Скорость передвижения (в рабочем положении)	1.1 км/ч
Преодолеваемый продольный уклон	40%
Опорно-поворотное устройство	360° полноповоротное
Вращение рабочей платформы	180°(-90°/+90°)
Максимально допустимый уклон опорной поверхности	5°
Радиус разворота (внутренний/внешний)	1.63 м/3.59 м (4WS) 2.4 м/5.55 м (2WS)
Радиус поворота задней части платформы	0.89 м
Максимально допустимая боковая нагрузка на рабочую платформу	400 Н
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 м/с
Шины	355/55D625 пенаполненные
Силовые характеристики	
Колесная формула (ведущих × управляемых)	4WD × 4WS (2WS необязательный)
Двигатель внутреннего сгорания	Cummins F2.8CS449 / 36 кВт
Емкость гидравлического бака	130 л
Емкость топливного бака	100 л
Напряжение бортовой электросети	12В постоянного тока
Масса	
Конструктивная	12,000 кг(4WS) 11,880 кг(2WS)

