

ДИЗЕЛЬНЫЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНИК

AB26J PLUS

Соответствуют стандартам EAC

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ

Высокая производительность

- Максимальная грузоподъемность платформы — 340 кг (с ограничениями), максимальная вместимость платформы — 2 человека с дополнительным рабочим оборудованием.
- Контроллер платформы оснащен тремя пропорциональными джойстиками, позволяющими с высокой точностью управлять стрелой, платформой и перемещением подъемника.
- В стандартной комплектации предусмотрены четыре режима рулевого управления, что обеспечивает максимальную гибкость эксплуатации.

Отличные внедорожные характеристики

- Функцию постоянно плавающих осей, входящую в стандартную комплектацию, можно использовать как в процессе работы, так и во время перемещения подъемника, что повышает его производительность. Плавающие оси гарантируют прочный и постоянный контакт колес с землей, что обеспечивает высокую стабильность корпуса подъемника, повышает эффективность и безопасность его эксплуатации.
- Полный привод и способность преодолевать уклон в 45% позволяют подъемнику с легкостью адаптироваться к неровным поверхностям или грунтовому покрытию, обеспечивая ему отличные внедорожные качества.

Эксплуатационная безопасность

- Максимально допустимый угол наклона подъема составляет 5°, что делает работу безопасной.
- Подъемник оснащен контроллером Rexroth, особенностью которого является двухканальная схема с резервированием, что обеспечивает высокий уровень безопасности. Контроллер отвечает стандарту EN ISO 13849, имеет класс безопасности d и является передовым в отрасли.
- Процессы подъема и телескопирования складной стрелы (secondary boom) выполняются гидравлической конструкцией во взаимосвязи с системой электрического контроля и спроектированы с резервированием безопасности.



ОСОБЕННОСТИ

Активная функция качания оси	7-дюймовый высокотехнологичный дисплей	4WD × 4WS
Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков	Боковая поворотная дверца 2,44 м	Система контроля нагрузки
Электрическая нивелировка для платформы	Сигнализация движения	Кнопка аварийной остановки
Система защиты от опрокидывания	Линия переменного тока и розетка на платформе	Система аварийного опускания
Проблесковый маячок	Допустимый угол наклона 5°	Система диагностики неисправностей
Педальный переключатель	Сигнал и зуммер	Шины с пенорезиновым заполнением
Отсек для хранения руководства	Вторичное защитное устройство (устройство защиты от защемления)	Комплект инструментов
Выдвижной поддон для двигателя	Готовый к телематике разъем	анемометр

Принадлежности и опции

Цельная/Цельная бесследная шина	Немаркие шины с пенорезиновым заполнением	Боковая поворотная дверца 1,45/1,83 м
Сетчатое ограждение	Комплект остекления	Гидравлический генератор
Рабочие фонари платформы	Верхнее устройство предотвращения столкновений	

ДИЗЕЛЬНЫЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНИК

AB26J PLUS

Соответствуют стандартам ЕАС

Модель	AB26J Plus
Технические характеристики	
Рабочая высота подъема платформы	27.65 м
Номинальная высота подъема платформы (высота пола платформы)	25.65 м
Максимальный горизонтальный вылет рабочей платформы	19.1 м / 17.0 м (230кг/340кг)
Высота перегиба над препятствием	9.07 м
A Габаритная длина	12.09 м
B Габаритная ширина	2.49 м
C Высота в транспортном положении	2.93 м
Транспортировочная длина	9.49 м
Транспортировочная высота	3.28 м
D Колесная база	3.0 м
Дорожный просвет	0.46 м
Размеры рабочей платформы	2.44 м x 0.91 м x 1.1 м
Эксплуатационные характеристики	
Номинальная грузоподъемность	340 кг/230 кг (ограничение вылета платформы / без ограничений)
Макс. допустимое количество рабочих в рабочей платформе	2
Скорость передвижения (в транспортном положении)	4.8 км/ч
Скорость передвижения (в рабочем положении)	1.1 км/ч
Преодолеваемый продольный уклон	45%
Опорно-поворотное устройство	360° полноповоротное
Вращение рабочей платформы	180° (-90°/+90°)
Максимально допустимый уклон опорной поверхности	5°
Радиус разворота (внутренний/внешний)	2.25 м/4.60 (4WS) 3.65 м/6.91 м (2WS)
Радиус поворота задней части платформы	1.13 м
Максимально допустимая боковая нагрузка на рабочую платформу	400 Н
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 м/с
Шины	385/65-22.5 пенонаполненные
Силовые характеристики	
Колесная формула (ведущих x управляемых)	4WD x 4WS (2WS необязательный)
Двигатель внутреннего сгорания	Cummins F2.8CS449 / 36 кВт
Емкость гидравлического бака	180 л
Емкость топливного бака	150 л
Напряжение бортовой электросети	12В постоянного тока
Масса	
Конструктивная	18,760 кг(4WS) 18,640 кг(2WS)

