

## ДИЗЕЛЬНЫЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНИК

# AB46RJ

Соответствуют стандартам EAC

## КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ

### Х-образная конструкция шасси

- Х-образная конструкция шасси значительно повышает стабильность и надежность подъемника.

### Высокая производительность

- Максимальная грузоподъемность платформы достигает 480 кг (с ограничениями), что является передовым показателем для отрасли.
- Контроллер платформы оснащен тремя пропорциональными джойстиком, позволяющими с высокой точностью управлять стрелой, платформой и перемещением подъемника.
- Четыре режима рулевого управления обеспечивают максимальную гибкость эксплуатации.



### Эксплуатационная безопасность

- Максимально допустимый угол наклона подъема составляет 5°, что делает работу безопасной.
- Подъемник оснащен контроллером Rexroth, особенностью которого является двухканальная схема с резервированием, что обеспечивает высокий уровень безопасности. Контроллер отвечает стандарту EN ISO 13849, имеет класс безопасности d и является передовым в отрасли.

## ОСОБЕННОСТИ

|                                                    |                                                                 |                                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Шасси типа X                                       | 7-дюймовый высокотехнологичный дисплей                          | 4WD × 4WS                          |
| Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков | Боковая поворотная дверца 2,44 м                                | Система контроля нагрузки          |
| Электрическая нивелировка для платформы            | Сигнализация движения                                           | Кнопка аварийной остановки         |
| Система защиты от опрокидывания                    | Линия переменного тока и розетка на платформе                   | Система аварийного опускания       |
| Проблесковый маячок                                | Допустимый угол наклона 5°                                      | Система диагностики неисправностей |
| Педальный переключатель                            | Сигнал и зуммер                                                 | Шины с пенорезиновым заполнением   |
| Отсек для хранения руководства                     | Вторичное защитное устройство (устройство защиты от защемления) | Комплект инструментов              |
| Выдвижной поддон для двигателя                     | Готовый к телематике разъем                                     | анемометр                          |
| Функция вращения платформы                         |                                                                 |                                    |

## Принадлежности и опции

|                                       |                          |                                                |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Боковая поворотная дверца 1,45/1,83 м | Комплект остекления      | Сетчатое ограждение                            |
| Гидравлический генератор              | Рабочие фонари платформы | Верхнее устройство предотвращения столкновений |

# ДИЗЕЛЬНЫЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНИК

## AB46RJ

Соответствуют стандартам ЕАС

| Модель                                                       | AB46RJ                                                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Технические характеристики</b>                            |                                                              |
| Рабочая высота подъема платформы                             | 48,6 м                                                       |
| Номинальная высота подъема платформы (высота пола платформы) | 46,6 м                                                       |
| Максимальный горизонтальный вылет рабочей платформы          | 25,5 м                                                       |
| Высота перегиба над препятствием                             | 19,5 м                                                       |
| А Габаритная длина                                           | 15 м                                                         |
| В Габаритная ширина                                          | 2,49 м/5 м (оси убранные/выдвинутые)                         |
| С Высота в транспортном положении                            | 3,2 м                                                        |
| Транспортировочная длина                                     | 12,3 м                                                       |
| Транспортировочная высота                                    | 3,2 м                                                        |
| Д Колесная база                                              | 5,2 м/4,58 м                                                 |
| Дорожный просвет                                             | 0,33 м                                                       |
| Размеры рабочей платформы                                    | 2,44 м × 0,91 м × 1,1 м                                      |
| <b>Эксплуатационные характеристики</b>                       |                                                              |
| Номинальная грузоподъемность                                 | 455 кг/275 кг(ограничение вылета платформы /без ограничений) |
| Макс. допустимое количество рабочих в рабочей платформе      | 3/2(ограничение вылета платформы /без ограничений)           |
| Скорость передвижения (в транспортном положении)             | 4,5 км/ч                                                     |
| Скорость передвижения (в рабочем положении)                  | 0,48 км/ч                                                    |
| Преодолеваемый продольный уклон                              | 40%                                                          |
| Опорно-поворотное устройство                                 | 360° полноповоротное                                         |
| Вращение рабочей платформы                                   | 180°(-90°/+90°)                                              |
| Максимально допустимы уклон опорной поверхности              | 5°                                                           |
| Радиус разворота (внутренний/внешний)                        | 7,1 м/9,52 м                                                 |
| Радиус поворота задней части платформы                       | 4,6 м                                                        |
| Максимально допустимая боковая нагрузка на рабочую платформу | 400 Н                                                        |
| Максимально допустимая скорость ветра                        | 12,5 м/с                                                     |
| Шины                                                         | 445/50D710 24PR пенонаполненные                              |
| <b>Силовые характеристики</b>                                |                                                              |
| Колесная формула (ведущих × управляемых)                     | 4 WD × 4 WS                                                  |
| Двигатель внутреннего сгорания                               | Cummins QSF3.8t3TC99 / 74 кВт                                |
| Емкость гидравлического бака                                 | 410 л                                                        |
| Емкость топливного бака                                      | 200 л                                                        |
| Напряжение бортовой электросети                              | 12В постоянного тока                                         |
| <b>Силовые характеристики</b>                                |                                                              |
| Конструктивная                                               | 27,300 кг                                                    |

