

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МАЧТОВЫЕ ПОДЪЕМНИК

ML08EJ

Соответствуют стандартам ЕАС

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ

- Автоматическая система защиты от выбоин.
- Стрела отличается простотой демонтажа и удобством обслуживания.
- Компактный корпус обеспечивает возможность перемещения через узкие проходы и двери. Нулевой занос хвоста и малый радиус поворота гарантируют гибкость работы.
- Используются общие для всей линейки ножничных подъемников SINOBOOM детали и компоненты.
- Агрегат оснащается необслуживаемым аккумулятором.



ОСОБЕННОСТИ

Использование внутри и снаружи помещений	Сигнализация движения	Необслуживаемый аккумулятор
Цельная бесследная шина	2WD×2WS	Система диагностики неисправностей
Кнопка аварийной остановки	Пропорциональные органы управления	Система аварийного опускания
Проблесковый маячок	Электрофоретическое окрашивание	Система защиты от опрокидывания
Складное ограждение	Карманы для вилочного погрузчика и точки подъема	Система контроля нагрузки
Возможность движения на полной высоте	Автоматическая защита от выбоин	Автоматическая тормозная система
Сигнал и зуммер	Отсек для хранения руководства	Разъём для подключения телематической системы

Принадлежности и опции

УЗО-автомат	Рабочие фонари платформы	Верхнее устройство предотвращения столкновений
Педальный переключатель	Линия переменного тока и розетка на платформе	Вторичное защитное устройство (устройство защиты от заземления)

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МАЧТОВЫЕ ПОДЪЕМНИК

ML08EJ

Соответствуют стандартам ЕАС

Модель	ML08EJ
Технические характеристики	
Рабочая высота (в помещении/вне помещения)	10.3 м
A Номинальная высота (высота подъема пола платформы) (в помещении/вне помещения)	8.3 м
B Длина выдвижной секции платформы	3.3 м
C Габаритная длина	2.97 м
D Габаритная ширина	0.99 м
E Габаритная высота	1.99 м
F Колесная база	1.2 м
Дорожный просвет (в транспортном положении)	66 мм
Дорожный просвет (в рабочем положении)	20 мм
Размеры рабочей платформы	0.99 м × 0.7 м × 1.1 м
Эксплуатационные характеристики	
Номинальная грузоподъемность	200 кг
Макс. допустимое количество рабочих на платформе (в помещении/вне помещения)	2/1
Скорость передвижения (в транспортном положении)	4 км/ч
Скорость передвижения (в рабочем положении)	0.6 км/ч
Время подъема на максимальную высоту	32~36 с
Время опускания с максимальной высоты	32~37 с
Преодолеваемый продольный уклон	25%
Максимально допустимы уклон опорной поверхности (продольный/поперечный)	3°/3°
Радиус разворота (внутренний/внешний)	0/1.55 м
Шины	406 × 127мм
Силовые характеристики	
Колесная формула (ведущих × управляемых)	2 WD×2 WS
Электродвигатель насосной установки	24 В, 4 кВт
Емкость гидравлического бака	13 л
Номинальная емкость тяговой аккумуляторной батареи	24 В, 240 А·ч
Масса	
Конструктивная	2,678 кг

