

ДИЗЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК

TB14J PLUS

Соответствуют стандартам EAC

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ

Высокая грузоподъемность платформы

- Максимальная грузоподъемность платформы — 454 кг (с ограничениями), максимальная вместимость платформы — 3 человека с дополнительным рабочим оборудованием.

Отличные внедорожные характеристики

- Функцию постоянно плавающих осей, входящую в стандартную комплектацию, можно использовать как в процессе работы, так и во время перемещения подъемника, что повышает его производительность. Плавающие оси гарантируют прочный и постоянный контакт колес с землей, что обеспечивает высокую стабильность корпуса подъемника, повышает эффективность и безопасность его эксплуатации.
- Полный привод и способность преодолевать уклон в 40% позволяют подъемнику с легкостью адаптироваться к неровным поверхностям или грунтовому покрытию, обеспечивая ему отличные внедорожные качества.

Эксплуатационная безопасность

- Максимально допустимый угол наклона подъема составляет 5°, что делает работу безопасной.
- Подъемник оснащен контроллером Rexroth, особенностью которого является двухканальная схема с резервированием, что обеспечивает высокий уровень безопасности. Контроллер отвечает стандарту EN ISO 13849, имеет класс безопасности d и является передовым в отрасли.
- Подъемник оснащен двухканальными датчиками угла и длины, а также системой безопасности с резервированием, что обеспечивает безопасную эксплуатацию агрегата.



ОСОБЕННОСТИ

Активная функция качания оси	7-дюймовый высокотехнологичный	4WD × 2WS
Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков	Боковая поворотная дверца 2,44 м	Система контроля нагрузки
Платформа с гидравлическим выравниванием	Сигнализация движения	Кнопка аварийной остановки
Система защиты от опрокидывания	Линия переменного тока и розетка на платформе	Система аварийного опускания
Проблесковый маячок	Допустимый угол наклона 5°	Система диагностики неисправностей
Педальный переключатель	Сигнал и зуммер	Шины с пенорезиновым заполнением
Выдвижной поддон для двигателя	Отсек для хранения руководства	Вторичное защитное устройство (устройство защиты от заземления)
Комплект инструментов	Готовый к телематике разъем	

Принадлежности и опции

Цельная/Цельная бесследная шина	Немаркированные шины с пенорезиновым заполнением	Боковая поворотная дверца 1,45/1,83 м
Сетчатое ограждение	Комплект остекления	Гидравлический генератор
Верхнее устройство предотвращения столкновений	анемометр	

ДИЗЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК

TB14J PLUS

Соответствуют стандартам ЕАС

Модель	TB14J Plus
Технические характеристики	
Рабочая высота подъема платформы	16.1 м
Номинальная высота подъема платформы (высота пола платформы)	14.1 м
Максимальный горизонтальный вылет рабочей платформы	9.1 м(454 кг)/10 м(340 кг)/10.9 м(250 кг)
A Габаритная длина	7.99 м
B Габаритная ширина	2.3 м
C Высота в транспортном положении	2.49 м
Транспортировочная длина	5.88 м
Транспортировочная высота	2.81 м
D Колесная база	2.3 м
Дорожный просвет	0.37 м
Размеры рабочей платформы	2.44 м × 0.91 м × 1.1 м
Эксплуатационные характеристики	
Номинальная грузоподъемность	454 кг/340 кг/250 кг (ограничение вылета платформы /без ограничений)
Макс. допустимое количество рабочих в рабочей платформе	3/2 (ограничение вылета платформы /без ограничений)
Скорость передвижения (в транспортном положении)	4.8 км/ч
Скорость передвижения (в рабочем положении)	0.8 км/ч
Преодолеваемый продольный уклон	40%
Опорно-поворотное устройство	360° полноповоротное
Вращение рабочей платформы	160°(-80°/+80°)
Максимально допустимы уклон опорной поверхности	5°
Радиус разворота (внутренний/внешний)	1.82 м/4.78 м
Радиус поворота задней части платформы	0.98 м
Максимально допустимая боковая нагрузка на рабочую платформу	400 N
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 м/с
Шины	33×12D610 пенезаполненные
Силовые характеристики	
Колесная формула (ведущих × управляемых)	4WD × 2WS
Двигатель внутреннего сгорания	Kubota V2403 / 36 кВт
Емкость гидравлического бака	120 л
Емкость топливного бака	100 л
Напряжение бортовой электросети	12В постоянного тока
Масса	
Конструктивная	7,300 кг

