

ДИЗЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК

TB26J PLUS/TB28J PLUS/TB32JN PLUS

Соответствуют стандартам EAC

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ

Высокая производительность

- Максимальная грузоподъемность платформы — 454 кг (с ограничениями), максимальная вместимость платформы — 3 человека с дополнительным рабочим оборудованием.
- Контроллер платформы оснащен тремя пропорциональными джойстиками, позволяющими с высокой точностью управлять стрелой, платформой и перемещением подъемника.

Отличные внедорожные характеристики

- Функцию постоянно плавающих осей, входящую в стандартную комплектацию, можно использовать как в процессе работы, так и во время перемещения подъемника, что повышает его производительность. Плавающие оси гарантируют прочный и постоянный контакт колес с землей, что обеспечивает высокую стабильность корпуса подъемника, повышает эффективность и безопасность его эксплуатации.
- Полный привод и способность преодолевать уклон в 40% позволяют подъемнику с легкостью адаптироваться к неровным поверхностям или грунтовому покрытию, обеспечивая ему отличные вездеходные качества.

Эксплуатационная безопасность

- Максимально допустимый угол наклона подъема составляет 5°, что делает работу безопасной.
- Подъемник оснащен контроллером Rexroth, особенностью которого является двухканальная схема с резервированием, что обеспечивает высокий уровень безопасности. Контроллер отвечает стандарту EN ISO 13849, имеет класс безопасности d и является передовым в отрасли.
- Подъемник оснащен двухканальными датчиками угла и длины, а также системой безопасности с резервированием, что обеспечивает безопасную эксплуатацию агрегата.



ОСОБЕННОСТИ

Активная функция качания оси	7-дюймовый высокотехнологичный дисплей	4WD × 2WS
Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков	Боковая поворотная дверца 2,44 м	Система контроля нагрузки
Платформа с гидравлическим выравниванием	Сигнализация движения	Кнопка аварийной остановки
Система защиты от опрокидывания	Линия переменного тока и розетка на платформе	Система аварийного опускания
Проблесковый маячок	Допустимый угол наклона 5°	Система диагностики неисправностей
Педальный переключатель	Сигнал и зуммер	Шины с пенорезиновым заполнением
Выдвижной поддон для двигателя	Отсек для хранения руководства	Вторичное защитное устройство (устройство защиты от защемления)
Комплект инструментов	Готовый к телематике разъем	Анемометр

Принадлежности и опции

Цельная/Цельная бесследная шина	Немаркированные шины с пенорезиновым заполнением	Боковая поворотная дверца 1,45/1,83 м
Сетчатое ограждение	Комплект остекления	Гидравлический генератор
Верхнее устройство предотвращения столкновений		

ДИЗЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК TB26J PLUS/TB28J PLUS/TB32JN PLUS

Соответствуют стандартам EAC

Модель	TB26J Plus	TB28J Plus	TB32JN Plus
Технические характеристики			
Рабочая высота подъема платформы	28.3 м	29.6 м	34.3 м
Номинальная высота подъема платформы (высота пола платформы)	26.3 м	27.6 м	32.3 м
Максимальный горизонтальный вылет рабочей платформы	17.9 м(454 кг)/20 м(300 кг)	18 м(454 кг)/19.9 м(300 кг)	17.9 м(454 кг)/20м(300 кг)
A Габаритная длина	12.5 м	12.5 м	12.76 м
B Габаритная ширина		2.49 м	
C Высота в транспортном положении		2.88 м	
Транспортировочная длина	10.25 м	10.25 м	9.73 м
Транспортировочная высота	2.96 м	2.96 м	2.88 м
D Колесная база		3 м	
Дорожный просвет		0.46 м	
Размеры рабочей платформы	2.44 м × 0.91 м × 1.1 м		
Эксплуатационные характеристики			
Номинальная грузоподъемность	454 кг/300 кг (ограничение вылета платформы /без ограничений)		
Макс. допустимое количество рабочих в рабочей платформе	3/2 (ограничение вылета платформы /без ограничений)		
Скорость передвижения (в транспортном положении)		4.8 км/ч	
Скорость передвижения (в рабочем положении)	1.1 км/ч	0.8 км/ч	1.1 км/ч
Преодолеваемый продольный уклон		45%	
Опорно-поворотное устройство	360° полноповоротное		
Вращение рабочей платформы	160° (-80°/+80°)		
Максимально допустимы уклон опорной поверхности	5°		
Радиус разворота (внутренний/внешний)	3.65 м/6.91 м		
Радиус поворота задней части платформы	1.45 м		
Максимально допустимая боковая нагрузка на рабочую платформу	400 N		
нагрузка на рабочую платформу			
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 м/с		
Шины	385/65D22.5 пенозаполненные		
Силовые характеристики			
Колесная формула (ведущих х управляемых)	4 WD × 2 WS		
Двигатель внутреннего сгорания	Cummins QSF2.8t3TC72 / 54 кВт		
Емкость гидравлического бака	180 л		
Емкость топливного бака	140 л		
Напряжение бортовой электросети	12В постоянного тока		
Масса			
Конструктивная	17,000 кг	17,000 кг	17,460 кг

