

ДИЗЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК

TB58RJ PLUS

Соответствуют стандартам ЕАС

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ

Х-образная конструкция шасси

- Х-образная конструкция шасси значительно повышает стабильность и надежность подъемника.

Высокая производительность

- Максимальная грузоподъемность платформы достигает 480 кг (с ограничениями), что является передовым показателем для отрасли.
- Контроллер платформы оснащен тремя пропорциональными джойстиком, позволяющими с высокой точностью управлять стрелой, платформой и перемещением подъемника.
- Четыре режима рулевого управления обеспечивают максимальную гибкость эксплуатации.



Эксплуатационная безопасность

- Максимально допустимый угол наклона подъема составляет 5°, что делает работу безопасной.
- Подъемник оснащен контроллером Rexroth, особенностью которого является двухканальная схема с резервированием, что обеспечивает высокий уровень безопасности. Контроллер отвечает стандарту EN ISO 13849, имеет класс безопасности d и является передовым в отрасли.
- Подъемник оснащен двухканальными датчиками угла и длины, а также системой безопасности с резервированием, что обеспечивает безопасную эксплуатацию агрегата.

ОСОБЕННОСТИ

Шасси типа X	7-дюймовый высокотехнологичный дисплей	4WD × 4WS
Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков	Боковая поворотная дверца 2,44 м	Система контроля нагрузки
Электрическая нивелировка для платформы	Сигнализация движения	Кнопка аварийной остановки
Система защиты от опрокидывания	Линия переменного тока и розетка на платформе	Система аварийного опускания
Проблесковый маячок	Допустимый угол наклона 5°	Система диагностики неисправностей
Педальный переключатель	Сигнал и зуммер	Шины с пенорезиновым заполнением
Отсек для хранения руководства	Вторичное защитное устройство (устройство защиты от защемления)	Комплект инструментов
Выдвижной поддон для двигателя	Готовый к телематике разъем	анемометр
Функция вращения платформы		

Принадлежности и опции

Боковая поворотная дверца 1,45/1,83 м	Комплект остекления	Сетчатое ограждение
Гидравлический генератор	Рабочие фонари платформы	Верхнее устройство предотвращения столкновений

ДИЗЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК

TB58RJ PLUS

Соответствуют стандартам ЕАС

Модель	TB58RJ Plus
Технические характеристики	
Рабочая высота подъема платформы	59.9 м
Номинальная высота подъема платформы (высота пола платформы)	57.9 м
Максимальный горизонтальный вылет рабочей платформы	20.01 м (454 кг)/24.4 м (300 кг)
A Габаритная длина	20.07 м
B Габаритная ширина	2.49 м/5 м (оси убранные/выдвинутые)
C Высота в транспортном положении	3.1 м
Транспортировочная длина	14.6 м
Транспортировочная высота	3.1 м
D Колесная база	5.2 м/4.58 м (оси убранные/выдвинутые)
Дорожный просвет	0.33 м
Размеры рабочей платформы	2.44 м × 0.91 м × 1.1 м
Эксплуатационные характеристики	
Номинальная грузоподъемность	454 кг/300 кг (ограничение вылета платформы /без ограничений)
Макс. допустимое количество рабочих в рабочей платформе	2
Скорость передвижения (в транспортном положении)	4.5 км/ч
Скорость передвижения (в рабочем положении)	0.5 км/ч
Преодолеваемый продольный уклон	45%
Опорно-поворотное устройство	360° полноповоротное
Вращение рабочей платформы	160° (-80°/+80°)
Максимально допустимы уклон опорной поверхности	5°
Радиус разворота (внутренний/внешний)	7.1 м/9.52 м
Радиус поворота задней части платформы	3.58 м
Максимально допустимая боковая нагрузка на рабочую платформу	400 Н
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 м/с
Шины	445/50D710 24PR пенезаполненные
Силовые характеристики	
Колесная формула (ведущих × управляемых)	4WD × 4WS
Двигатель внутреннего сгорания	Cummins QSF3.8t3TC99 / 74 кВт
Емкость гидравлического бака	405 л
Емкость топливного бака	200 л
Напряжение бортовой электросети	12В постоянного тока
Масса	
Конструктивная	27,600 кг

